

雍克

可拆装运动木地板系统

室内场馆临时需要 运动木地板时的完美选择

- 出色的运动表现性能
- 卓越的灵活性

体育活动与非体育活动均适用

PRO COMPLETE 44

- 可运用于需要特殊画线的国际赛事
- 音乐会
- ・活动

PORTABLE A3

- 可运用于需要特殊画线的国际赛事
- ・音乐会
- ・活动
- 适用于冰场上铺装



国际赛事

- 1. 2017年FIBA 欧洲男子篮球锦标赛 , 4个 国家的5个标准篮球场
- 2. 2017年FIBA U19男子篮球世界锦标赛, 埃及开罗
- 3. 2017年非洲男子篮球锦标赛,尼日利亚加蓬
- 4. 2016年欧洲篮球冠军联赛皇家马德里篮球俱乐部,西班牙马德里
- 5. 2015年非洲篮球锦标赛, 喀麦隆雅温得
- 6. 2014年英联邦运动会,英国格拉斯哥
- 7. 2014年残奥会,英国伊丽莎白女王公园 体育场
- 8. 2010年亚运会,中国广州
- 9. 2010新加坡青年运动会
- 10. 2009年FIBA欧洲男子篮球锦标赛,波兰 卡托维兹
- 11. 2005欧洲篮球冠军联赛莫斯科中央陆军,俄罗斯莫斯科
- 12. 2005年FIBA欧洲男子篮球锦标赛,塞尔维亚贝尔格莱德体育馆
- 13. 2004年奥运会,希腊雅典
- 14. 1990年亚运会, 北京





Junckers sport floor solutions. Certified by FIBA

面板种类

山毛榉运动地板

山毛榉木是一种流行且经典的地板材料。 山毛榉带有金色纹理的优美浅色调。

枫木运动地板

枫木的纹理统一且色调较浅。





画线漆 想象力是唯一的限制



运动木地板需要被赋予颜色并承载振奋人心的运动 之后才会焕发生命力。俱乐部的徽标、鲜明的设计 风格以及观众的体验都会伴随着雍克画线漆赋予运 动木地板精彩的生命力。

为了赋予运动木地板鲜活的生命力,雍克设立了自己的画线漆产品线。雍克HP SportsLine 画线漆经检测通过欧洲EN14904运动标准。HP SportsLine 画线漆十分耐磨,有白色,红色,绿色,蓝色,黄色以及黑色可供选择。

以上颜色混合后可产生新的色调以适用于不同的活动场所需求,例如2017欧洲篮联锦标赛。雍克研发了独特的色调并精准地适配2017欧洲篮联锦标赛所要求的特殊颜色。



PRO COMPLETE 44



雍克 运动木地板 特有的优势

- · 整套的系统控制 雍克底层结构,运动木地板,运动画线漆,运动面漆均由雍克设计生产,产品线拥有严格的品控,整套系统都由雍克担保。
- · 雍克只生产100%的实木硬木地 板,实木硬木地板拥有极长的寿 命并能避免地板脱层的风险。
- 雍克运动木地板经过干压处理从 而提升地板的硬度以及规格的稳 定性。
- 雍克运动木地板为预加工产品, 出厂自带的面漆使安装过程更加 迅速,整洁。

参数			
建筑高度	44 mm		
工作面要求	平整的混凝土工作面		
标准	区域弹性地板,符合 EN 14904 A4与 DIN 标准		
面板种类	预加工 22 mm 双拼实木指接板		
面板尺寸(宽x长)	1/1板 0.93m²(517 x 1800mm) - 1/2板 0.47m²(517 x 900mm)		
面板重量	1/1板41 lbs. (18.5 kgs) – 1/2板 20 lbs. (9.4 kgs)		
底层结构	单层龙骨系统		
雍克25年疲劳测试	通过		
打磨与再上漆次数	适用,可打磨8-10次		
地热适用性	适用		

	EN 14904:A4欧盟标准	检测结果
吸震	≥ 55 < 75 %	60%
垂直变形	≥ 2.3 < 5.0 mm	3.3 mm
球的反弹	≥ 90 %	95%
摩擦力	≥ 80 ≤ 110	~ 85
滚动荷载	≥ 1500 N	$\sqrt{3000} \text{N}^{\text{1}}$
点荷载	None	5000 N ~ 500 kgs ²

安装指南

轻便的面板



PRO COMPLETE 44系统由22毫米厚的指接实心硬木板组成 PRO COMPLETE 44系统出厂前已被组装成轻便、可徒手搬运的面板。

正确的弹性与准确性



每块面板下都预装桦木龙骨,每条龙骨上配备吸震泡沫以此提供 正确的弹性。

快速便捷的安装



工厂预装的金属锁扣使地板面板能被快速准确地锁定在 正确的位置上。

安全, 可靠的地板面板连结



面板纵向配备榫卯结构, 两块面板之间由榫舌连接

坚固的预装木制收边



运动场四周由工厂预装的黑色涂装过渡斜面木制收边条收边,对运动场起到支撑与保护的作用。

中间面板提供更灵活的拆装方案



確克中间面板使拆装更加快速,灵活。每条边都配备工厂预装金 属锁扣的中间面板,使运动场可从两个方向拆装。

便捷的运输与储存



雍克为其可拆装活动地板特地设计了储存推拉车。 每台推拉车可存放40块面板。

PORTABLE A3



可拆装A3系统 雍克运动木地板 特有的优势

- 整套的系统控制 雍克底层结构,运动木地板,运动画线漆,运动面漆均由雍克设计生产,产品线拥有严格的品控,整套系统都由雍克担保。
- · 雍克只生产100%的实木硬木地 板,实木硬木地板拥有极长的寿 命并能避免地板脱层的风险。
- 雍克运动木地板经过干压处理从 而提升地板的硬度以及规格的稳 定性。
- 雍克运动木地板为预加工产品, 出厂自带的面漆使安装过程更加 迅速,整洁。

	参数
建筑高度	32mm
工作面要求	平整的混凝土工作面或平整的冰面
标准	区域弹性地板,符合EN 14904 A3标准
地板种类	预加工 22mm 双拼实木指接板
面板尺寸(宽×长)	1/1板 0.92m²(513 x 1800mm)— 1/2板 0.46m²(513 x 900mm)
面板重量	1/1板15 kgs –1/2板7.5 kgs
底层结构	浮动地板系统
衬底	10mm SportsFoam
打磨与再上漆	适用,可打磨8-10次
地热适用性	适用

	EN 14904:A3标准	检测结果
吸震	≥ 40 < 55%	46%
垂直变形	≥ 1.8 < 3.5 mm	2.0 mm
垂直变形	≥ 90 %	99%
摩擦系数	≥ 80 ≤110	~ 85
滚动荷载	≥ 1500 N	$\sqrt{2500}{\rm N}^{1}$
点荷载	None	4000 N ~ 400 kgs ²



JUNCKERS

Performing on Danish design

雍克中国总代理

保铭(中国)有限公司 地址:香港湾仔湾仔道185号康乐商业大厦9楼901室 电话: +852 2893 3133

深圳市保铭实业有限公司 地址:深圳市龙岗区南湾街道宝冠路1号201室 电话:0755-28871888

www.bermian.cn

JUNCKERS INDUSTRIES A/S · Værftsvej 4 · D K-4600 Køge Tel. 70 80 30 00 · info@junckers.com · junckers.com